






X線回折用引張圧縮試験機

仕様

MicroTEST製品名	引張圧縮	
	チャック部両端移動・対称	
	2KN/5KN 引張試験	
	D-MTSET2000/5000	
		
サイズ	300×150×50mm	
重量(本体のみ)	約6kg	
サンプル伸び(移動距離)	0~20mm	
サンプル長さ(チャック部除く)	10~30mm/20~40mm(何れか選択)	
サンプル幅	~20mm	
サンプル高(厚み)	~10mm	
引張速度	2KN	5KN
	0.1~2.0mm/min(標準 415:1ギア)	0.1~1.0mm/min(標準 415:1ギア)
	0.033~0.5mm/min(オプション 1526:1ギア)	0.03~0.3mm/min(オプション 1526:1ギア)
	0.5~5.0mm/min(オプション 134:1ギア)	0.5~4.0mm/min(オプション 134:1ギア)
タイプ	引張・圧縮	
制御ソフト	MTEST	
ロードセル(標準)	2KN	
ロードセル 精度	±0.5%(%Full Scale)	
ロードセル 分解能	0.05%(静的 %Full Scale)、0.1%(動的 %FullScale)	
位置センサ(伸び計測) 分解能	3μm	
位置センサ(伸び計測) 精度	10μm	
オプション		
ロードセル(交換不可)	200N、500N、1KN、2KN	
引張速度変更ギア	問合せ	
3点4点曲げ	問合せ	
加熱冷却	問合せ	
20mm延長ステージ	問合せ	
ビデオキャプチャ	可	
液中引張サンプル用ジグ	可	

**注意 価格と仕様は、断りなく変わる場合があります。 予めご了承ください。

オプション	ロードセル	引張速度変更ギア	3点・4点曲げジグ
	200N,1KN,2KN		
			
	ビデオキャプチャ	液中引張サンプル用ジグ(2)	真空容器
USBビデオデバイスで認識するビデオカメラの画像と、制御ソフトMicroTESTのデータとを同期して保存する機能			

**注意 仕様は、断りなく変わる場合があります。 予めご了承ください。